



Fermuar punteriz dikiři

Neden punteriz dikiři uygulanmalı?



Fermuarın kullanım aşamasında oluşabilecek sorunlara karşı korunabilmesi için, iç ve dış tarafta punteriz dikiři uygulanmalıdır. Punteriz dikiřleri aynı zamanda, kazayla ürünün eteğine basıldığı durumlarda da fermuarı korur.

Punteriz dikiřleri, kot veya gündelik pantolonlarda genellikle yatay olarak uygulanmakla birlikte dikey punteriz dikiřleri de doğru konumda uygulandığında aynı korumayı sağlar. Özellikle fermuarın alt kısmının dikiřle sabitlenmiř olduğundan emin olmak gerekir. Böylece fermuar alt durdurucusunun, açma ve kapama sırasında hasar görmesi engellenmiř olur.


Öneriler



Punteriz dikiřleri, standart yıkamalar veya normal kullanım sırasında ön görülen yüklenmelere göre, 100 kat daha ağır řiddette olabilen endüstriyel yıkama (enzim veya taş veya ağartma) řartlarında oluşabilecek hasarlara karşı fermuarı korur. Coats Opti, hangi işlem kullanılmış olursa olsun, özellikle taş yıkama veya diğermaddelerde, seri üretime geçmeden evvel ürün üzerinde deneme yapılmasını tavsiye eder.



Her yıkama prosesinden önce fermuar mutlaka kapalı duruma getirilmelidir.

Punteriz yerleşimi



- Punteriz dikişlerinin doğru yerleşimi, yıkama işlemi sırasında elciğin kayması ve hareket etmesi olasılığında, elcik, alt durdurucu ve dişlerin, endüstriyel yıkama koşullarına karşı korunabilmesi açısından önemlidir.
- Alt durdurucu ile alt punteriz arasındaki mesafe eşit veya 0,5cm'den az olmalıdır.
- Alt punteriz ile J dikişin üstündeki emniyet punteriz arasındaki mesafe minimum 2 cm olmalıdır. Böylece emniyet punterizi, fermuar tamamen açık olduğunda, her zaman elcik tepesinin üzerinde yer almalıdır.

İç ve alt punteriz



Doğru şekilde dikilen punteriz, fermuar dişlerine ve alt durdurucuya 3-4 kat daha yüksek koruma mukavemeti sağlar. Tek veya çift sıra dikişler yeterince koruma sağlamadığı gibi, yıkama veya kullanım sırasında fermuarın parçalarına zarar verebilir.

Punteriz dikişi



Punteriz dikişi ürünün kullanımı sırasında oluşan güçlere karşı dayanıklılık sağlar. Böylece kursör, diş ve alt durdurucu parçalarının zarar görmesini engeller.